



# Technische Information / Technical information

Bandtype PVC PVG2 NP6



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Steigtransport, Pakettransport For inclined conveying, parcel transport
Eigenschaften // properties	Öl- und fettbeständig, dehnungsarm, gute Mitnahmefähigkeit Oil and fat resistant, low elongation, good carrying quality
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	8
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC mit Kreuzprägung // PVC with basket weave embossing
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe // fabric
Farbe // colour	Dunkelgrün // dark green
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	-
Dicke mm // thickness mm	2,3
Gewicht g/m <sup>2</sup> // weight g/mm <sup>2</sup>	2.600
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	50
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-5 bis +80
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	-
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup> 2.00	-