



Technische Information / Technical information

Bandtype PU-A/1



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Kühlkanaltransport, Allgemeiner Transport, Aufgabe- und Abnahmestationen, automatische Waagen Cooling tunnels, conveying, feeding and sorting machines, check scales
Eigenschaften // properties	Sehr flexibel, querstabil, fettresistent, sehr gute Produktkühlung very flexible, transversely stable, fat resistant, very good cooling properties
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung finger joint
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	1
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	3
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PU-Imprägnierung // PU-Impregnation
Beschichtung Laufseite // coating material running side	PU-Imprägnierung // PU-Impregnation
Farbe // colour	hellgrün // light green
antistatisch // antistatic	nein // no
prägefähig // embossable	nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EG 1935/2004, VO EU 10/2011, VO EG 2023/2006; FDA:
Dicke mm // thickness mm	0,6
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	450
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	3
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-20 bis +95 (Produkttemperatur // Product temperature)
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	0,52
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0.2
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ²	180