


Kanten-, Mitnehmer- und Führungsprofile

Die nachfolgenden PVC-Transportbänder sind eine Auswahl aus unserem Sortiment. Weitere Bandtypen auf Anfrage.




Alle PVC- und einige PU-Transportbänder können mit Längs- oder Querprofilen ausgerüstet werden.

Unser Lieferprogramm umfasst T-Profile, V-Profile und Wellenkanten in verschiedenen Formen und Größen

Standardmaterial: PU oder PVC

Temperaturbeständigkeit: -10 to +80 °C


Vierkantprofil weiß oder grün



Größenangaben in mm

Bezeichnung	10 x 10	15 x 10	15 x 15	20 x 15
g				
A	10	10	15	15
B	10	15	15	20


V-Profil PVC weiß oder grün, V-Profil PU weiß, glatt oder verzahnt (für kleinere Umlenkungen)



Größenangaben in mm

Bezeichnung	6 x 4	8 x 5	10 x 6	13 x 8	17 x 11	22 x 14	30 x 16
ng							
A	4	5	6	8	11	14	16
B	4	5	6	7	11	14	16
C	6	8	10	13	17	22	30

T-Stollen 90°




	Höhe in mm			
PVC weiß oder grün	20	40	50	60
PU weiß	25	40	60	-

T-Stollen 60°




	Höhe in mm		
PVC weiß oder grün	40	50	60
PU weiß	70	-	-

Standard- und Mini-Wellenkanten



Empfohlener Walzendurchmesser: min. 150mm. In Sonderfällen nach Rücksprache auch kleiner möglich.

Lieferbare Höhe in mm: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100



Für kleinere Umlenkungen oder größere Nutzbreite.

Lieferbare Höhe in mm: 20 – 30 – 40 – 50

