



Technische Information / Technical information

Bandtype PU/2 0:0



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Teigtransport, Zuführ- und Sortieranlagen, leichte bis mittelschwere Produkte, Stautransport Dough transport, sorting systems, light to medium weight products, slow transport
Eigenschaften // properties	Sehr flexibel, querstabil High flexibility, transverse stability
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	9
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	Keine // none
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Keine // none
Farbe // colour	Weiß // white
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	FDA: C.F.R.21, §177.2600/1680
Dicke mm // thickness mm	1,1
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	1.050
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	12
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-20 bis +90
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	0,2
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,2
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .00	-