



Technische Information / Technical information

Bandtype PU-G/2



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Aufgabe- und Abnahmestationen, automatische Waagen, Zuführ- und Sortieranlagen, leichte bis mittelschwere Produkte Feeding and sorting machines, check scales, delivery and feeding stations, light to medium weight products
Eigenschaften // properties	Sehr flexibel, querstabil, fettresistent High flexibility, transverse stability, fat resistant
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	10
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	Polyurethan, 85 Shore A // polyurethane, 85 Shore A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Polyurethan-Imprägnierung // polyurethane-impregnation
Farbe // colour	Weiß // white
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Ja // yes
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EG 1935/2004, FDA: C.F.R.21, §177.2600/1680
Dicke mm // thickness mm	1,3
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	1.450
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	10
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-40 bis +90
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	0,2
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,2
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .00	-