



Technische Information / Technical information

Bandtype Si/2 blau AS 1261



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Transport von klebenden Massen, Steigtransporte, Kühltunneltransport Conveying sticky substances, inclined conveying, cooling tunnel transport
Eigenschaften // properties	Gute Temperaturbeständigkeit, gute Ablöseigenschaften Good temperature resistance, good detaching characteristics
Verbindungsarten // types of joining	Überlappte Verbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder overlapped joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil // polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	10
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	Silikon 55° Shore-A // Silicone 55° Shore-A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	imprägniert // impregnated
Farbe // colour	Blau // Blue
antistatisch // antistatic	ja // yes
prägefähig // embossable	nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	FDA, VO EU 1935/2004
Dicke mm // thickness mm	1.6
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	1.800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	40
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-40 bis +120 // -40 to +120
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0.20