



Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/84 G



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Lagerware (auf Rolle), Aufgabe- und Abnahmestationen, Zufuhr- und Sortieranlagen, Metalldetektoren, Verpackungsindustrie // Stock goods (on roll), feeding and collection stations, feeding and sorting machines, metal detectors, packating industry
Eigenschaften // properties	Querstabil, Öl- und Fettbeständig, Dehnungsarm // tranverse stability, Oil and fat resistant, Low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, Hakenverbinder (rostfrei), Spiralverbinder // finger joint, Hook connector (stainless), spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	8
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe Imprägnierung // fabric impregnation
Farbe // colour	grün // green
antistatisch // antistatic	nein // no
prägefähig // embossable	nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	nein // no
Dicke mm // thickness mm	2,5
Gewicht g/m ² //weight g/m ²	2800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	40
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-5 bis +80 // -5 up to +80
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	0,22
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	/
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .00	/