



TECHNISCHE INFORMATION / TECHNICAL INFORMATION

Type 35/11 W



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete	Aufgabe- und Abnahmestationen, Backwarenindustrie Fisch- und Fleischindustrie
Eigenschaften	Öl- und Fettbeständigkeit dehnungsarm
Verbindungsarten	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder, überlappte Verschweißung
Gewebe	Polyester, multifil
Lagenzahl	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm Bandbreite	15
Beschichtung Tragseite	PVC
Beschichtung Laufseite	PVC
Farbe	weiß
antistatisch	nein
prägefähig	nein
Lebensmitteleignung	FDA
Dicke mm	3,15
Gewicht g/m ²	3.300
max. Breite mm	2.000
min. Walzen-Ø mm	50
Temperaturbeständigkeit °C	-10 bis +90
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite	k.A.
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite	k.A.
Wärmedurchgangswert (K*m ²)/W	k.A.

fields of application	feeding and sorting machines baking industry fish- and meat industry
properties	oil and fat resistant low elongation
types of joining	finger joint, stainless hook connector, spiral connector, overlapped welding
fabric	polyester
number of plies	2
tractive power for 1% tension N/mm belt width	15
coating material carrying side	PVC
coating material running side	PVC
colour	white
antistatic	no
embossable	no
certificate about food applicability	FDA
thickness mm	3,15
weight g/mm ²	3.300
max. width mm	2.000
min. roller-Ø mm	50
temperature stability °C	-10 to +90
friction value on steel carrying side	n.a.
friction value on steel running side	n.a.
heat through value (K*m ²)/W	n.a.