



TECHNISCHE INFORMATION / TECHNICAL INFORMATION

Type PU-X/1



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete	Kühlkanaltransport, Zuführ- und Sortieranlagen, große Längen und Breiten
Eigenschaften	sehr flexibel, querstabil, fettresistent, gute Produktkühlung
Verbindungsarten	Fingerverbindung, Kaltverklebung mit Spezialkleber APU, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder
Gewebe	Polyester, monofil
Lagenzahl	1
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm Bandbreite	4
Beschichtung Tragseite	Polyurethan
Beschichtung Laufseite	PU- Imprägnierung
Farbe	weiß
antistatisch	ja
prägefähig	ja
Lebensmitteleignung	Entspricht der Verordnung 10/2011/EG.
Dicke mm	0,75
Gewicht g/m ²	900
max. Breite mm	2.000
min. Walzen-Ø mm	5
Temperaturbeständigkeit °C	-20 bis +95
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite	1,02
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite (dyn.)	0,23
Wärmedurchgangswert W/m ²	137

fields of application	cooling tunnels, feeding and sorting machines, big lengths and widths
properties	high flexibility, transverse stability, fat resistant, good cooling properties
types of joining	finger joint, cold gluing with special glue APU, stainless hook connector, spiral connector
fabric	polyester, monofil
number of plies	1
tractive power for 1% tension N/mm belt width	4
coating material carrying side	polyurethane
coating material running side	PU- impregnation
colour	white
antistatic	yes
embossable	yes
certificate about food applicability	This material is conform with regulation 10/2011/EG.
thickness mm	0,75
weight g/mm ²	900
max. width mm	2.000
min. roller-Ø mm	5
temperature stability °C	-20 to +95
friction value on steel carrying side	1,02
friction value on steel running side (dyn.)	0,23
heat through value W/m ²	137